



**电动陶瓷球阀外形连接尺寸(PN16)**

单位: mm

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	140	150	165	180	203	220	250	280	320	394	457	533	610
D	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405	460
D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
D2	45	55	65	75	85	100	120	135	155	185	210	265	320	375
C	14	16	16	18	18	20	20	20	22	22	24	24	26	30
H	180	190	220	235	255	270	310	370	430	510	590	750	850	920
n-φd	4-φ14	4-φ14	4-φ14	4-φ18	4-φ18	4-φ18	4-φ18	4-φ18	4-φ18	4-φ23	4-φ23	4-φ23	4-φ23	4-φ25

注: 以上表格数据仅供参考, 实际工况请来电咨询技术部, 特此声明!

**气动陶瓷球阀外形连接尺寸(Class150)**

单位: mm

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
NPS	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
H	185	194	198	212	224	235	356	377	407	540	540	650
L	108	117	127	140	165	178	190	203	229	356	394	457
D	90	100	110	115	125	150	180	190	230	255	280	345
D1	60.3	69.9	79.4	88.9	98.4	120.7	139.7	152.4	190.5	215.9	241.3	298.5
D2	34	53	50.8	64	73	92	105	127	157	186	216	270
n-d	4-M12	4-M12	4-M12	4-M12	4-M12	4-M16	4-M16	4-M16	8-M16	8-M20	8-M20	8-M20
b	11.6	13.2	14.7	16.3	17.9	19.5	22.7	24.3	24.3	24.3	25.9	29.0

注: 以上表格数据仅供参考, 实际工况请来电咨询技术部, 特此声明!